



## GEMEINDE UNTERENTFELDEN

Hauptstrasse 15, 5035 Unterentfelden  
bauundplanung@unterentfelden.ch | 062 737 03 33

### Werterhaltung privater Abwasserleitungen

Eine Abwasserleitung kann mit der Zeit durch Verschmutzungen verstopfen. Die Ablagerung von Fett, Sand und Kies oder sonstigen Abfällen führt zur Verkleinerung des Rohrdurchmessers und schliesslich zur Verstopfung. Eine fachmännische Kanalreinigung soll daher vor einer vollständigen Verstopfung mit Rückstau ins Gebäude vorgenommen werden. Regelmässig durchgeführte Spülungen helfen, solche unliebsamen Überraschungen zu vermeiden und Kosten zu sparen.

### Wann und wie oft sollen Leitungen gespült werden?

#### – Sickerleitungen

Sickerwasser soll möglichst ruhig durch die Röhren fließen können. Geländeform, Hanglage, Bodenbeschaffenheit (stark kalkhaltige Böden, sandige Schichten) beeinflussen das Fortschreiten von Ablagerungen.

**Durchschnittliches Spülungsintervall**                      1 bis 2 Jahre

#### – Schmutzwasserleitungen

Durchschnittliches Reinigungsintervall                      2 bis 4 Jahre

#### – Fallrohre

Durchschnittliches Reinigungsintervall                      5 bis 10 Jahre

#### – Dachwasser- und Terrassenabläufe

Durchschnittliches Reinigungsintervall                      1 bis 3 Jahre

#### – Neu erstellte Bauten

Vor dem Bezug der Liegenschaft müssen sämtliche Abwasser- und Sickerleitungen einer gründlichen Kanalreinigung durch Fachfirmen unterzogen werden. Alle Sickerschächte, Schlamm-sammler und Abscheider sind zu entleeren.

Eine Kanalreinigung wird durch die Bauherrschaft vergeben. Die Kosten können anteilmässig unter allen am Bau beteiligten Unternehmern aufgeteilt werden.

**Die Kanalreinigung sollte nach einem Jahr infolge starker Zementausscheidungen wiederholt werden.**