



**GEMEINDE
UNTERENTFELDEN**

Hauptstrasse 15, 5035 Unterentfelden

bauundplanung@unterentfelden.ch / +41 (0)62 737 03 33

BRANDSCHUTZNACHWEIS

Der Brandschutznachweis ist ein wesentlicher Bestandteil der Baueingabe. Die darin gemachten Angaben sind massgeblich für die Beurteilung eines Bauvorhabens.

Der Brandschutznachweis ist immer mit dem Baugesuch einzureichen.

Gemäss „Qualitätssicherung im Brandschutz“ der Vereinigung Kantonalen Feuer-versicherungen (VKF) ist der Gesamtleiter für die Qualitätssicherung bei der Projektierung und Realisation von Bauten und Anlagen verantwortlich.

Zum Brandschutznachweis gehören Brandschutzpläne, welche die baulichen und technischen Brandschutzmassnahmen visualisieren.

Lage

Strasse und Nr.:

Grundstück Nr./Parz.:

Gebäudeversicherung Nr.:

Voraussichtliche Qualitätssicherungsstufe:

QSS1

QSS2

QS-Verantwortliche/r Brandschutz

Name, Vorname:

Adresse, PLZ, Ort:

Tel., E-Mail:

GEBÄUDEKLASSIERUNG

Schutzkonzept (BSN, Art. 10, 11, 12)

Bauliches Konzept

Abweichungen

Nachweisverfahren

Gebäudegeometrie (BSR 10-15, S.21)

Gesamthöhe (ab gewachsenem Terrain) m

Gebäude mit geringen Abmessungen (≤ 11 m / 2 Geschosse über Terrain / 1 Geschoss unter Terrain / 600 m² / 1 Wohnung / keine Kinderkrippe / grosse Personenbelegung nur im EG)

Nebenbauten (eingeschossig / nicht für dauernden Aufenthalt / keine offenen Feuerstellen / keine gefährlichen Stoffe / Grundfläche ≤ 150 m²)

Gebäude geringer Höhe (≤ 11 m)

Gebäude mittlerer Höhe (11 m $< x \leq 30$ m)

Geschossfläche

< 900 m²

> 900 m²

Gebäudegrundfläche m²

Untergeschoss m²

Erdgeschoss m²

Obergeschosse m²

Einstellhalle m²



Nutzung (BSN, Art. 13, Abs. 2)

- Wohnen EFH
- Wohnen MFH
- Büro
- Schule
- Einstellhalle (<600m²)
- Bauten mit unbekannter Nutzung
- Fahrnisbauten
- temporäre Veranstaltung
- Landwirtschaft

BAULICHER BRANDSCHUTZ

Brandschutzabstände (BSR 15-15)

normal (5.0 m, 7.5 m, 10.0 m)

eingehalten

reduziert (4.0 m, 5.0 m, 6.0 m)

eingehalten

geplante Ersatzmassnahme

.....

Tragwerke / Brandabschnitte (BSR 15-15)

Löschanlagekonzept (Erleichterungen)

ja nein

Tragwerk Untergeschoss(e)

R 60 RF1

Tragwerk oberirdische Geschosse

R 30 R 60 RF1

Brandabschnittsb. Geschossdecken

REI 30 REI 60 RF1

Brandabschnittsb. Wände / horizontale

Fluchtwege Untergeschoss(e)

EI 30 EI 60 RF1

Brandabschnittsb. Wände / horizontale

Fluchtwege oberirdische Geschosse

EI 30 EI 60 RF1

Fluchtweg vertikal

REI 30 REI 60 RF1

Aufzugs- und Installationsschächte

EI 30 EI 60 RF1

Türen, Tore

EI 30 E 30

Verwendung von Baustoffen (BSR 14-15)

Fassadenaufbau:

Aussenwandbekleidung

RF1 RF2 RF3 cr

Wärmedämm-/Zwischenschicht

RF1 RF2 RF3 cr

Zugang Feuerwehr an Fassade

Ja Nein

Dachaufbau:

Oberste Schicht

RF1 RF2 RF3 cr

Wärmedämmung

RF1 RF2 RF3 cr

Unterlage

RF1 RF2 RF3 cr

RF1-BSP30



- Rettungszeichen** (BSR 17-15) nicht Sicherheitsbel. Sicherheitsbeleuchtet Keine
- Sicherheitsbeleuchtung** (BSR 17-15) Fluchtwege Fluchtwege in Räumen Keine
- Löscheinrichtungen** (BSR 18-15) HFL (1 x pro 600 m²) WLP (max. 40 m)

TECHNISCHER BRANDSCHUTZ**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen** (BSR 21-15)

- NRWA (nicht in UG's, unabhängig von Witterungseinflüssen)
Bereich, Flächem²
..... % Nachströmung =m²
..... % Abströmung =m²
- LRWA (nicht tiefer als 1. UG, Inert 15 Minuten ab Alarmierung vor Ort, Abströmöffnungen müssen von der Feuerwehr manuell geöffnet und verschlossen werden können, Absprache mit Feuerwehr, ≤ 5 m/s.)
Bereich, Flächem²
.....m² x m x x/h =m³/h

- vertikale Flucht- und Rettungswege: zuoberst ins freie führende Öffnung
(mind. 0.5 m² geometrisch)
- offenbare Fenster in jedem Geschoss
(mind. 0.3 m² geometrisch)

- Blitzschutzanlagen** (BSR 22-15) nein ja Klasse:

WEITERE ANLAGEN

- Wärmetechnische Anlagen** (BSR 24-15) Gebäude mit mehreren Brandabschnitten
- BA für Aufstellungsraum BA für Brennstoff
- gasförmig, Medium, kW Leistungsn. beilegen
- flüssig, Medium, kW Leistungsn. beilegen
- fest, Medium, kW Leistungsn. beilegen
- Abgasanlage: T-Klasse, p-Klasse Leistungsn. beilegen
- Gas-Absperrarmatur autom. ausserhalb Aufstellungsr.
- Luft natürlich Luft mechanisch
- gewerbliche Küche Schwedenofen/Cheminée
- Luftechnische Anlagen** (BSR 25-15) Lüftungsabschnitte ≤ 600 m² (Beherbergungsb. / Wohnbauten)
- Lüftungsabschnitte ≤ 1200 m² (Büro- und Schulbauten)
- Einraumlüftung
- Lüftungsanlage
- Kontrollierte Wohnraumlüftung



Genehmigungsvermerke

Die vorliegende Fassung vom Brandschutznachweis wird zur Kenntnis genommen.

Bauherrschaft / Nutzerschaft:

Ort, Datum Unterschrift

Projektverfasser/in:

Ort, Datum Unterschrift

QS Verantwortlicher Brandschutz:

Ort, Datum Unterschrift

Beilagen

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Brandschutzpläne | <input type="checkbox"/> Nutzungsvereinbarung / Belegungsvereinbarung |
| <input type="checkbox"/> Fassaden- und Dachdetail | <input type="checkbox"/> Rauch- und Wärmeabzugskonzept |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzkonzept | <input type="checkbox"/> Sicherheitskonzept für Umbau und Betrieb |
| <input type="checkbox"/> Feuerwehreinsatzpläne | <input type="checkbox"/> Schachtdetail |
| <input type="checkbox"/> Situationsplan | |

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: BS-Konzept AG, Brühlstrasse 2, 5037 Muhen/+41 (0)62 737 46 96
